

1年中使える

未来をみつめ、環境にやさしく



コードレス冷温庫



これ1台で
いつでも
どこでも

水分補給

12V出力ソケット・USB端子付



最大
20w
出力可能



USB-C端子

USB-A端子

12V出力ソケット

12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。

仕切板で庫内を2部屋にセパレート



25L




8L

14.5L

仕切板の使用で8Lと14.5Lの2部屋にできます。

3種類の電源を使用可能



冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。

冷蔵と保温

冷凍と冷蔵



0°C

60°C

仕切板



-18°C

5°C

仕切板

左右で異なる温度を設定できるためさまざまな使い方ができます。最大温度差は60°Cです。

仕様

入力電源	スライド式リチウムイオン電池 18V(セット)	充電可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 14.4V/18V
	家庭用交流100V電源 (AC100V 50/60Hz)	蓄電池充電時間	約3時間40分 (18V) (気温20°C時)
	車載電源 (DC 12/24V)	使用温度範囲	0~40°C
庫内容積	仕切板なし 25L/仕切板あり 左8L、右14.5L	USB出力	USB-A 5V / 2.4A、USB-C 5V / 3A、9V / 2.2A
設定温度	-18°Cおよび-15~60°Cの5°C単位	12V出力※4	12V / 10A (120W)
	(2部屋モード時の最大設定温度差:60°C)	機体寸法 (縦×横×高さ)	340×653×450mm
蓄電池装着可能数	2個	質量	蓄電池除く 15.7kg、蓄電池 (18V 1個装着時) 16.7kg

Copyright © 2024 MATSUMOTO KOUKI Co.,Ltd.All rights reserved.

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目 8 8 番地の 1 TEL (078) 651-7327 (代表) FAX (078) 651-0854
 ■神戸営業部 TEL (078) 651-7321 (代) FAX (078) 651-6116 ■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988 (代)
 ■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310 (代) FAX (06) 6398-0313 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代) FAX (079) 293-8721
 ■京都支店 TEL (075) 611-7533 (代) FAX (075) 611-3535 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代) FAX (0799) 45-0564
 ■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代) FAX (0796) 22-7263

