

ホットガン HG-MAXD ホットガン HG-30RS

ホットガン HG-MAXD II



ホットガン HG-30RS



◆特徴

4m先まで熱を飛ばせます

上下角度が**40°**可変可能

燃焼量**2段**、送風量**2段**



業界最軽量の**11.5kg**

運転音が静かな**58d**

弱燃焼で**節約**



	仕 様		比 較
型式	HG-MAXD II	HG-30RS	HG-125N II
熱出力 (kW)	42(強)、31(弱)	8.8(強)、6.3(弱)	35
(kcal/h)	35,900(強)、26,800(弱)	7,600(強)、5,400(弱)	30,100
燃料消費量 (L/h)	4.3(強)、3.2(弱)	0.91(強)、0.65(弱)	3.6
油タンク容量 (L)	45	7.3	54
燃焼持続時間 (h)	10(強)、14(弱)	8(強)、11(弱)	15
消費電力 (50/60Hz)	AC100V(125/130W)	AC100V(35/39W)	AC100V(98/114W)
温風吐出量 (m³/min)	18/19(強) 15/14(弱)	2.3(強)2.0(弱)	16/18
運転音 (dB(A))	72(強)、67(弱)	58(強)、54(弱)	65
首振角度 (度)	上方40°～下方40°	上方17°～下方17°	上方23°～下方23°
外径寸法 (高×幅×奥行mm)	726×553×1,214	420×255×535	810×565×717
質量(タンク空時) (kg)	47	11.5	38
温度分布図			

