

5kVA	4クラス発電機 騒音の比較]						
	90dB				建築現場 (90dB)	乾燥質量	
	80dB	63	53	47	電車内(80dB)	整備質量	
	70dB				騒々しい街頭(70dB)	騒音値	
	60dB			1 1	洗濯機(60dB)	独首個	
	50dB				静かな事務所(50dB)		
8	40dB	超低聯音型発電機 DCA-25LSKE	極超低額音型発電機 DCA-25USIE		図書館内(40dB)		
静か→	30dB			静音発電機マーリエ DCA-25MZ	深夜の郊外(30dB)	排出ガス指定	

寸法全長×全幅×全高	1,750×1,000×1,220mm		
乾燥質量	920kg		
整備質量	1,010kg		
騒音値	音響パワーレベル LwA 76dB		
	7mdB(A) 43/47dB		
	騒音指定 超低騒音型		
排出ガス指定	第3次		

交流発雷機

文								
周波数		Hz	50	60				
電源切替	3電源仕様		◎ (ワンタッチ切替)					
○標準装備	三相·単相切替仕様							
○オプション	複電圧(200/	'400V)仕様						
	出力	kVA	20	25				
三相4線式 200V 級	電圧	V	200	220				
2001 112	電流	А	57.7	65.6				
	出力	kVA	20	25				
三相4線式 400V 級	電圧	V	400	440				
400 V WX	電流	Α	28.9	32.8				
	出力	kVA	11.5	14.4				
単相3線式 100/200 級	電圧	V	100/200	110/220				
100/200 NX	電流	Α	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6				
	出力*1	kVA	3.0	3.3				
単相補助出力	電圧	V	100	110				
— топичиш/1	専用端子	kVA×個	3,0×1	3,3×1				
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6				

※25KVA(1540x700x1045)より一回り大きい

『吸音ユニット+エコーバリア』で

さらに静かに!!



Copyright © 2024 MATSUMOTO KOUKI Co., Ltd. All rights reserved.



TEL (0796) 22-7261 (代)

FAX (078) 597-6989 FAX (079) 293-8721 FAX (0799) 45-0564 FAX (0796) 22-7263

