

バッテリー式ポータブル両面照明 Mr.LIGHT2



65

動画はこちら！



高輝度LED採用でパワフルな明るさで長時間
 どこでも照らせます！

- ライト収納時の最下部位置でも後部ライトの使用が可能です。
- F&Rスイッチにて点灯・消灯・点滅の切替が可能です。
- 省電力効果により点灯時間が両側点灯で約6.5時間、片側点灯で約13時間となり点灯時間が向上しました。
- バッテリーの残量が8段階点灯式レベルゲージ(緑・赤)で目視確認が可能です。
- チェック＆チャージ機能付。充電時に8段のLEDがスクロール(フル充電時は8段階全点灯)。
- メンテナンスフリーのシールドバッテリーを採用しました。
- 点灯・充電時はメインスイッチをON(Ⅰ)にしてください。
- 使用後は必ず充電しメインスイッチをOFF(O)にしてください。

使用想定場所

1. 日常的なあらゆる場所・場面の照明として

- 工場や倉庫、暗所や夜間の工事現場
- お祭りや野外コンサート・レジャー用(キャンプや林間学校など)
- 道路・鉄道・船舶を始めとするサービス会社の夜間業務
- 消防や警備等の夜間業務における現場作業灯

2. 緊急時や非常用の照明として

- 会社・家庭・学校・役所・病院・駅・空港・地下街など
- 老人ホームや各種介護施設など
- 災害避難所での災害備蓄用品
- あらゆる災害のレスキュー現場

ポイント



高耐久LEDランプ(寿命約40,000時間)の採用で長期間の使用が可能です。



耐久性・防水性のあるスイッチ(左側F:前方照明)・(右側R:後方照明)



100V~240Vまでの一般家庭用電源と非常時に威力を発揮する車からの充電が可能です。



チェック＆チャージ機能表示でバッテリー残量が一目瞭然とわかります。



安定感のある底辺形状で倒れにくく、保管は3段階積みまで可能です。



メインスイッチ ON(Ⅰ)/OFF(O)

仕様

質量(kg)	機体寸法(mm) (高さ3段階調整)			光束(Lm)		LED光源(個)		ライトヘッド 角度調整(度)		バッテリー (警告表示有)	連続使用時間(h) フル充電時		フル充電時間(h)	使用可能 周囲温度(度)	充電方法(V) (付属コード付)	
	高 (収納時)	長	幅	片面	両面	片面	両面	前	後 (2段)		片面	両面			一般電源	自動車電源
約12	1185 (560)	256	363	1200	2400	60	120	15	15/30	完全密閉式	約13	約6.5	10~12	-20~40	100 ~240 (AC)	12/24 (DC)

※仕様は予告なく変更することがあります。

※長期保管時は、バッテリー放電防止のためバッテリー配線をお外しください。

