

# 防雨型

## 突然の雨でも安心



**1人用**  
フロアタイプ



突然の雨でも安心して屋外でご使用いただけます

冷風1口・自動首振り装置内蔵

■SS-25DJR-1P (100V) **ポッキンプラグ付き**

- 冷房能力 (50/60Hz) …2.1/2.5kW
- 消費電力 (50/60Hz) …0.81/0.98kW
- 電気料金 …25.1円/h (50Hz)

### 防水規格 IPX4

- 冷媒 R410A
- 全閉型 ファンモーター
- ミニスペース
- ミニドレン
- エアフィルター
- 5Lタンク
- 自動首振り内蔵




Webでチェック

**電源コード先端にポッキンプラグを装備**  
ポッキンプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。

※電源コード 5m


### 厳しい防水試験済み



**防水規格 IPX4**

あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けない。(防雨型)  
※台風や大雨の際は屋内に移動していただくか、カバーをかけて保護してください。

### 使用できる範囲が広い



通常のスポットエアコンは周囲温度が25°Cからしか使えませんが、防雨型は周囲温度18°Cから使用可能です。

### 操作パネル

明快な操作スイッチと切り忘れ防止の運転ランプ付きです。粉じんや水の侵入を防ぐ安心設計。



### ハードゴムキャスター

水に強く、弾性を持っているため凹凸のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。(自在ストッパー)

**自在ストッパー**

### 電源コード収納用フック



電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。使用しない場合は折りたたむので邪魔になりません。