

これは便利！「べんリフター」登場！



最大設置高さ
27M

荷台が90度
左右どちらにも回
転し荷取りが楽
に出来ます。

90°
回転



最大積載 150kg
(四方枠、リミット取付時は120kg)

現場で活躍する「べんリフター」



雨の日も防雨カバーが付いて
いるので安心です



使用しない時は折りたためる
ので、邪魔になりません



レンタルの御用命は **Natsumoto**
松本鋼機株式会社

まで御願ひします

「ベンリフター」多彩なオプション品

「より安全な作業を！」の為にオプション品を、ご用意致しました。用途に応じて営業員に、ご相談下さい



周囲柵H250mm 四方枠

安全作業は「声かけ」が一番ですが、より安全を望まれる時はオプション品の中から、お選び下さい



荷台下マット



ベルトスリング 2本
横積み用単管 2本



床上マット



下限リミット



回転時昇降リミット

レンタルの御用命は

Natsumoto
松本鋼機株式会社

まで御願いします

ベンリフター特徴

- ①ワイヤー切断落下時も防止装置付で安全です
- ②荷物の運搬中、荷台は固定され、取り込み時左右どちらでも90度回転します。
- ③積荷の回転、揺れがなく足場に干渉しません
- ④ワイヤーフックが足場からみません
- ⑤吊り上げホイストの取り付け、取り外しが安全です
(ホイスト吊部が360度回転するため、足場より身を乗り出さずに設置可能)
- ⑥足場専用として取り付け、取り外しが簡単です
(マストは差込み式、固定は専用クランプで足場に固定)
- ⑦積荷の荷揚げ荷降ろしが安全に行えます
- ⑧労働基準監督署への設置届け不要 月例点検不要です

ベンリフター設置現場

小規模～中規模の改修工事
マンション等のリフォーム時の産業廃棄物の搬出入
地下ピット・エレベーターピットからの資材の搬出入
従来の揚重機(エレベーター・クレーン)の設置スペースがない現場
作業日により荷揚げ場所の変更が生じる現場

ベンリフター仕様書

高さ	最大27m
積載荷重	150kg(オプションは除く)
電源	AC100V
昇降速度	10m/分
荷台寸法	700mm×1100mm
マスト	1180mm/本

現場ご確認事項

- ①地盤がレベルかどうか (土の場合は鉄板・コンクリート・舗装ならそのままOKです)
- ②設置付近GL1.5m角程のスペースが確保できるか
- ③電源100Vが確保できるか (出来る限りホイスト本体近くに電源御用意願います)
- ④高さの確認を御願います (27m以内)
- ⑤オプションが必要かどうか (周囲柵・ベルトスリング・下限リミット・回転時昇降リミット)
荷台を正面にロックしてから動かす様をお願いします (必要なら回転時昇降リミット取り付け)
地上に荷台が当たらないように積み込み者が操作者である荷取り者に合図をして下さい (必要なら下限リミット取り付け)
周囲柵が必要かどうか
長物を横積みする際の結束用ベルトスリングが必要かどうか
- ⑥使用時、荷取り者 (上部で操作) と積み込み者 (下部) の2名で合図をしながらの作業をお願いします

注意事項

使用前点検を必ず行って下さい (別紙取扱い説明書参照願います)
荷台の下には入らないで下さい
地上荷台外周にカラーコーン等設置下さい
荷台には人は絶対に乗らないで下さい
積荷はバランスを取り極端な片荷になる積み方はしないで下さい (縦吊り厳禁)
積荷の落下防止措置 (周囲柵・締付けバンド) を必ず確認して下さい
荷台を回転して荷降ろしを行う場合は必ず荷台を正面にロックしてから運転して下さい