# パレットに荷を積んだままで安全作業





# 全体図及び各部の名称 天びん 3,096<mark>m</mark>m 1.490 パレットバ-強力固定金具

## 標準仕様

- ・パレットバー 1.2M 50 角 1 組
- ·強力固定金具 1組
- ・チェーンスリング 4点吊り 1.5M 1 組

## 天びん仕様

- ・パレットバー 1.2M 50 角 1 組
- ・強力固定金具 1組
- ・チェーンスリング 2点吊り1.5M 3本
- ・天びん

# 吊り上げ荷重:1.5 t(自重:19kg)



パレットバーをパレットに 差し込むだけの簡単セット





大きな積荷、チェーンの 寄りで荷が傷ついてしまう 時は天びんを活用

●法定資格をお持ちでない方は、本製品をご使用になれま せん。

※本製品の使用はクレーン等安全規則第221条、222条に規定されている玉掛けの業務に該当しますので、つり上げ荷重が1t以上の場合は「玉掛け技能講習修了者」、つり上げ荷重が1t未満の場合は「玉掛けの業務に係る特別教育修了者」でないとご使用頂けません。

使用荷重(1.5t)を超えて使用しないでください。 人の乗る用途には使用しないで下さい。

荷物はなるべくパレット上に均等に置いください。

吊り荷の下や荷の動く範囲に入らないでください。 ひび割れた損傷したパレットには使用しないでください。

損傷を受けたチェーンスリングを使用しないでください。

荷を吊りあげたまま放置しないでください。

荷を吊った状態での積み下ろしや荷重の追加は絶対に しないでください。

吊り荷の反転作業はしないでください。

チェーンスリングの切断、継ぎ足し、肉盛り、熱処理、 メッキ等行わないでください。

作業前の点検や定期点検を必ず行ってください。

荷が地面から離れるときや着地するとき、吊り荷のバランス、 転倒、着地場所等の安全確認を行ってください。

## 松本鋼機株式會社 未来をみつめ、 🚒 環境にやさしく

Copyright © 2018 MATSUMOTO KOUKI Co., Ltd. All rights reserved.

■神戸営業部

■北近畿支店

■大阪営業部 ■京都支店

TEL (078) 651-7321 (代) TEL (06) 6398-0310(代) TEL (075) 611-7533(代)

FAX (06) 6398-0313 FAX (075) 611-3535 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541

神戸市兵庫区湊町一丁目88番地の1 TEL (078) 651-7327 (代表)

FAX (078) 651-6116

■兵庫南支店 ■姫路営業所 ■淡路営業所 ■豊岡営業所

TEL (078) 597-6988 (代) TEL (079) 293-3487 (代) TEL (0799) 45-1109(代) TEL (0796) 22-7261 (代)

FAX (078) 651-0854

FAX (078) 597-6989 FAX (079) 293-8721 FAX (0799) 45-0564 FAX (0796) 22-7263

