



防塵対策仕様

1 安い、早い、簡単!

ブルーシートとカッター、パッチンクリップ、養生テープ、紐があれば、誰でも簡単に取り付けできます。




ダクト貫通部
※養生テープで目張り

ブルーシート: 1.5 × 2K
※外周用



パッチンクリップ(黄): φ48.6用
※ブルーシートをラップさせているので、パッチンクリップを2個使用



出入口用ブルーシート: 1.5 × 1K
※屋根に養生テープで止めています。
※すいとる君使用時は、吸込み防止のため、内部に重りが必要。
※この画像では解りやすくするために黒色のシートを使用しています。




すいとる君ダクト
※紐で吊っています。



2 内部照明『バッテライト』

単管パイプ: 2mを直交クランプ止めすれば、バッテライトをご使用頂けます。



パッチンクリップ(青): φ42.7用

3 ストッパー付きキャスター

移動用にストッパー付きキャスターもご用意できます。



コンシェル防塵対策仕様 部材数量表

部材名称	単棟	2連棟 (長辺連結)
ブルーシート: 1.5 × 2K(外周用)	2	3
ブルーシート: 1.5 × 1K(出入口用)	1	1
パッチンクリップ(黄): φ48.6用	6	8
パッチンクリップ(青): φ42.7用	6	8
養生テープ	1	1
カッター(出入口、ダクト貫通部に使用)	1	1

