

一人で作業を完結でき省人化 コードレス化バイブレータ

これ一台で準備万端!!

防じん・防水保護等級

IP56

稼働時間

約60分

発電機、仮設電源 不要

稼働時間

約100分

コードレス

小回り抜群!!
断線の心配なし!!

仕様

コードレスバイブレータ

仕様

背負い式電源ユニット&インバーター内蔵フレキ

型式	ECV40AM 1.5M	ECV40AM 3M
電圧(V)		36
電流(A)		8.7
振動数(Hz)		200
全長(mm)	1,945	3,445
振動部(径×長さ)(mm)		43×255
外部ホース(径×長さ)(mm)	33×1,500	33×3,000
運転時間(分)		約100
質量(kg)	4.8	5.9

	軽便	壁打ち
型式	CB28FPB 0.6m	CB28FPB 1.0m
電圧(V)	DC36	
電流(A)	標準モード	4
	パワーモード	5
振動数(min ⁻¹)	標準モード	12,000
	パワーモード	15,500
全長(mm)	1,106	1,510
振動部(長さ)(mm)	28Φ×200	
振動部(長さ)(mm)	76×113	
運転時間(分)	標準モード 60	パワーモード 45
質量(kg)	4.6	5.1

高架上、狭小地など
どこでも活躍

