

一人で作業を完結でき省人化 コードレス化バイブレータ

これ一台で準備万端!!

防じん・防水保護等級

IP56

稼働時間

約60分

発電機、仮設電源 不要

稼働時間

約100分

高架上、狭小地など
どこでも活躍

小回り抜群!!
断線の心配なし!!

仕様

コードレスバイブレータ

仕様

背負い式電源ユニット&インバーター内蔵フレキ

型式	ECV40AM 1.5M	ECV40AM 3M
電圧(V)		36
電流(A)		8.7
振動数(Hz)		200
全長(mm)	1,945	3,445
振動部(径×長さ)(mm)		43×255
外部ホース(径×長さ)(mm)	33×1,500	33×3,000
運転時間(分)		約100
質量(kg)	4.8	5.9

	軽便		壁打ち
型式	CB28FPB 0.6m	CB28FPB 1.0m	CBKCB
電圧(V)	DC36		
電流(A)	標準モード		4
	パワーモード		5
振動数(min ⁻¹)	標準モード	12,000	8,100
	パワーモード	15,500	10,800
全長(mm)	1,106	1,510	439
振動部(長さ)(mm)	28Φ×200		76×113
運転時間(分)	標準モード	60	パワーモード 45
	質量(kg)	4.6	5.1



松本鋼機 PRESENTS

安全、高効率にコン打ちをしたいあなたへ！
うちの精鋭たちが力を貸します！

すごい★



コードレスで
操作性バツグン！

操作性◎

コードレス
軽便バイブレータ

サイコ-!!

コードレス
壁打ちバイブレータ



インバーター内蔵フレキ
背負い式電源ユニット

一体型で背負える



1人で簡単作業！

おすすめ!

分割式
バイブレータ

おお~!!

万が一の
修理費軽減!



操作性◎



バイブレータの他にも
沢山のコン打ち商品
を取扱っております。



配管ブラケット



エアーフンス



スラブフェンス



釣リスペシャル



ホーススライダー



OKマット



オーエスマット



インバーター
100V, 200V



中間コード



分電箱

※他にも軽便バイブレータ等
各種取り揃えております。
詳しくは弊社営業員に
お問い合わせください。



シャフト