



特徴

Point 1→ 簡単に貼って剥がせる

再剥離シートなので裏フィルムを剥がして、そのまま貼って転圧するだけで施工が完了します。シートを外したいときは、端の方から剥がして頂くと簡単に剥がせます。

Point 2→ 様々な屋外路面に対応

特殊な粘着材の仕様でアスファルト、コンクリート、タイル、自然石など様々な屋外路面の施工に対応しています。
 ※その他の設置場所についてはお問い合わせ下さい。

Point 3→ 簡単でスピーディー施工

ラミネート加工が不要なので、印刷後そのまま施工でき、加工時間の短縮となります。

Point 4→ 優れた防滑性を発揮

湿潤時でも滑りにくく、優れた防滑性を発揮します。
 ※設置環境により防滑性が弱くなる場合があります。

Point 5→ 印刷が消えにくい

特殊加工により耐擦過性に優れ、表面の印刷が消えにくくなっています。

製品概要

製作可能寸法	幅：625mm 又は 1,250mm (左記以外の寸法の場合はご相談願います) 長さ：23mまで可能
適用設置面	アスファルト、コンクリート (その他の設置場所についてはお問い合わせください)
カラー	白地にカラー印刷
厚み	0.5mm
設置期間	3ヶ月以内を目安 (交通量の多い歩道の場合)、現場内では6ヶ月前後

※印刷データ (イラストレーター) を頂ければ印刷可能

施工方法

STEP 1 位置決め・清掃



STEP 2 設置 (貼付け)



STEP 3 転圧・施工完了



STEP 4 撤去 (剥離)



イベントなどでの施工事例

