

こうじばん

軟弱地盤の現場や**粗造成**及び**長期設置**に最適の養生敷板!

なぜベージュ色?



- サイズ：1220×2440^{ミリ} (4×8サイズ)
- 重量：39kg/枚
- 本体色：ベージュ ● 本体総厚み：22.7^{ミリ}
- 接続穴：8箇所 (φ25mm)

表面：山型(高さ8^{ミリ})



- ① 熱くならない!
- ② 現場が明るくなる!
- ③ 注意喚起に最適!

裏面：クロスタイプ(高さ2^{ミリ})



① **超硬質**

② **立体すべり止め**

従来品との比較

弊社保有の姉妹品「ポリカルロード」もご検討下さい! →

品名	材質	最大車両重量(t)	寸法(mm)	厚み(mm)	重量(kg)	面積(m ²)	重量(kg/m ²)
こうじばん	高密度ポリエチレン	80	1,220×2,440	12.7(基材8+凸2)	39	2.90	13.45
ポリカルロード	ポリエチレン	60	1,000×2,000	15(基材12+凸3)	23	2.00	11.50
ゴムマット	合成ゴム	40	1,000×2,000	15	36	2.00	18.00
敷鉄板 5×10	スチール	—	1,524×3,048	22	802	4.65	172.47



危険 事故防止のため、下記の使用は禁止です

- 用途が開口部の塞ぎで、車両等の荷重が掛かる使用。
- クレーン車等のアウトリガー用敷板としての使用。
- 車両等が急発進、急停車、急ハンドルを行う箇所での使用。

注意 樹脂製品ですので、保全にご注意ください

- クローラーの急旋回や重機のあて傷、バーナーの火花、砕石の踏み付けなどで傷が付きます。ご注意ください。
- ズレ止めのため、アンカー等で下地に固定するか、固定できない場合は、市販のナイロン・ステンレス等の結束バンドや番線で板を結束してください。
- 気温-15℃から50℃までが安心してお使いいただける使用環境になります。
- この製品の敷設により、大幅に地耐力が改善するものではありません。

