

ポリカルロード付属品



運搬方法

1×2mの板を一人で持ち運ぶのは
困難そこで...

キャリーホルダー
1個 800円
(送料別途)



一人でも楽に運搬
ができます。

ポリカルロード間の隙間、車両の通過等でのずれの対策方法

●ポリカルロードの4隅には約20mmの穴が開いています。それを利用した固定方法を紹介します。

ポリカルロード 穴の位置

◇インシュロックで結束して隙間を無くします。



固定方法



インシュロック対候性
(黒色)

①W7.6mm L300mm
50本入1袋1,860円

②W4.8mm L301mm
100本入1袋1,280円
(送料別途)

◇アンカーピンで車両通過によるずれを抑制します。



L型アンカーピン

φ9×200L
100本単位を
基本出荷単位
本/45円

(送料別途)

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本 社	神戸市兵庫区湊町一丁目 8 8 番地の 1	TEL (078) 651-7327 (代表)	FAX (078) 651-0854
■神戸営業部	TEL (078) 651-7321 (代)	FAX (078) 651-6116	■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988 (代)
■大阪営業部	TEL (06) 6398-0310 (代)	FAX (06) 6398-0313	■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代)
■京都支店	TEL (075) 611-7533 (代)	FAX (075) 611-3535	■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代)
■北近畿支店	TEL (0773) 27-4809 (代)	FAX (0773) 27-6541	■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代)

FAX (078) 597-6989
FAX (079) 293-8721
FAX (0799) 45-0564
FAX (0796) 22-7263

