

《STIHLバッテリーツール性能表》

	チェーンソー	ブロワー	刈払機	ヘッジトリマー
商品外観				
品番	MSA 160 C-BQ	BGA 85	FSA 85	HSA 85
バッテリー	AP160	AP80	AP80	AP80
質量 ※バッテリーを含む	4.9kg	4.3kg	3.9kg	4.8kg
駆動時間	最長35分	最長10分	約15分	約45分
充電時間	約60分	約50分	約50分	約50分
参考作業量	約300本 (100角材切断時)	約200㎡※1 約80㎡※2 約30㎡※3	約90㎡	約270㎡
音圧レベル ※各種規定による	83dB(A)	83dB(A)	77dB(A)	83dB(A)
振動値 (左/右) ※各規定により測定	2.0/2.0m/s ²	2.5m/s ²	1.4/0.8m/s ²	2.2/1.7m/s ²
特徴	クイックストップ S チェンブレイキ リアハンドル搭載のチェンブレイキは、強いキックバックが発生した時だけでなく、リアハンドルから手を放すと瞬時にチェーンが止まります。	無段階トリガー トリガーで無段階に風量、風速を調整することができます。トリガーを放すと、モーターがすぐに停止します。	保持レバー 必要に応じて、ロックまたはロック解除できますので、安全に作業を行えます。	ループハンドル ループハンドルは、作業に合わせて自由に持つ位置を変えられます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。

※1 舗装上など引っ掛かりのない場所の場合。 ※2 芝上の大きな葉のみ吹き飛ばす場合。 ※3 芝上の細かい砕けた葉も吹き飛ばす場合。

	AP 80		AP160		AP180		AR 900(背負式)	
	2.2Ah		4.5Ah		4.2Ah		約25Ah	
	駆動時間	充電時間	駆動時間	充電時間	駆動時間	充電時間	駆動時間	充電時間
チェーンソー(MSA 160 C-BQ)	—	—	最長35分	60分	最長40分	70分	最長180分	250分
ブロワー(BGA 85)	最長10分	50分	最長20分		最長23分			
刈払機(FSA 85)	最長15分		最長30分		最長35分			
ヘッジトリマー(HSA 85)	最長45分		最長80分		最長85分			

・推奨バッテリー

・バッテリーツール
キャンペーン付属品